

POMPE À CHALEUR HOT SPOT

-  **Compatible traitement sel**
-  **Fonctionnement jusqu'à -5°C**
-  **Montage sur raccords Intex, Bestway...**
-  **Dégivrage naturel**
-  **Poignée de confort**
-  **Design ultra compact**
-  **Kit by pass 32/38 en option**



DÉSIGNATION		HOT SPOT
Volume piscine conseillé (m3)		20
Air 26°C	Puissance (kW)	3,7
Eau 26°C	Consommation (kW)	0,76
	COP*	4,80
Air 15°C	Puissance (kW)	2,3
Eau 26°C	Consommation (kW)	/
	COP	3,38
Alimentation	220 - 240 V	
Puissance absorbée max (kW)	0,95	
Type de compresseur	Rotary	
Marque du compresseur	Gree	
Débit d'eau conseillé	1,50	
Raccordement en eau (mm)	DN32	
Gaz réfrigérant	R32 (200 g)	
Niveau sonore à 1 m/ 10 m (dB**)	55/32	
Poids net/brut (kg)	18/20	
Dimensions nettes (mm)	340x335x400	
Dimensions packaging (mm)	374x400x430	
ACCESSOIRES INTÉGRÉS		
Kit de support anti-vibration	/	
Tuyau d'évacuation	/	
Raccord-union 50 mm	/	
Couverture d'hivernage	/	
Bouchons d'hivernage	/	
Câble d'extension (15 m)	5 m	

* Coefficient déterminé selon les standards européens (hydro 70% / Air 26°C / eau 26° C)

** Niveau sonore maximal à 10 mètres de distance

+ PRODUITS

- **Évaporateur** traité bluefin (anti-moisissure)
- **Compresseur** haute performance Gree
- **Habillage ABS**, traité anti-UV
- **Écran de régulation** électronique
- Prise électrique avec protection différentielle
- Conforme aux normes **CE**

GARANTIE

- Pompe à chaleur : **2 ans**
- Compresseur : **5 ans**
- Échangeur en titane **garanti à vie** contre la corrosion