






POMPE À CHALEUR

NEMO

Chaud/froid

-  Compatible traitement sel
-  Fonctionnement jusqu'à -5°C
-  Gaz R32
-  Précablée pour recevoir notre module WIFI
-  Kit by pass en option



DÉSIGNATION	NEMO
Volume piscine conseillé (m3)	30
Air 26°C	Puissance (kW) 5,78
Eau 26°C	Consommation (kW) 0,95
	COP* 6,06
Air 15°C	Puissance (kW) 4,35
Eau 26°C	Consommation (kW) /
	COP 4,7
Alimentation	220 - 240 V
Puissance absorbée max (kW)	1,55
Type de compresseur	Rotary
Marque du compresseur	GMCC
Débit d'eau conseillé	2,8
Raccordement en eau (mm)	50
Gaz réfrigérant	R32 (380g)
Niveau sonore à 1 m/ 10 m (dB**)	45
Poids net/brut (kg)	39/43
Dimensions nettes (mm)	808x300x546
Dimensions packaging (mm)	865x324x560
ACCESSOIRES INTÉGRÉS	
Kit de support anti-vibration	Oui
Tuyau d'évacuation	Oui
Raccord-union 50 mm	Oui
Couverture d'hivernage	Oui
Bouchons d'hivernage	Oui
Câble d'extension (15 m)	Oui

+ PRODUITS

- **Évaporateur** traité bluefin (anti-moisissure)
- **Compresseur** haute performance
- **Habillage métal** traité anti-UV
- **Écran de régulation** électronique
- Conforme aux normes **CE**

GARANTIE

- Pompe à chaleur : **2 ans**
- Compresseur : **5 ans**
- Échangeur en titane **garanti à vie** contre la corrosion

* Coefficient déterminé selon les standards européens (hydro 70% / Air 26°C / eau 26° C)

** Niveau sonore maximal à 10 mètres de distance