

## POMPE À CHALEUR

# NEO

Chaud/froid - INVERTER

-  Compatible traitement sel
-  Fonctionnement jusqu'à -5°C
-  Gaz R32
-  Pilotage par smartphone
-  Kit by pass en option



DÉSIGNATION		NEO
Volume piscine conseillé (m3)		15-30
Air 26°C	Puissance (kW)	1,5 - 0,9
Eau 26°C	Consommation (kW)	0,12 - 1,22
	COP*	5,65 -13,55
Air 15°C	Puissance (kW)	1,2 - 4,8
Eau 26°C	Consommation (kW)	0,17 - 1,06
	COP	4,50 - 7,21
Alimentation		220 - 240 V
Puissance absorbée max (kW)		144
Type de compresseur		Rotary
Marque du compresseur		Toshiba
Débit d'eau conseillé		2 - 4
Raccordement en eau (mm)		50
Gaz réfrigérant		R32
Niveau sonore à 1 m/ 10 m (dB**)		34,3 - 42,1
Poids net/brut (kg)		30/36
Dimensions nettes (mm)		710x333x515
Dimensions packaging (mm)		810x360x645
ACCESSOIRES INTÉGRÉS		
Kit de support anti-vibration		Oui
Tuyau d'évacuation		Oui
Raccord-union 50 mm		Oui
Couverture d'hivernage		Oui
Bouchons d'hivernage		Oui
Câble d'extension (15 m)		/

\* Coefficient déterminé selon les standards européens (hydro 70% / Air 26°C / eau 26° C)

\*\* Niveau sonore maximal à 10 mètres de distance

## + PRODUITS

- **Évaporateur** traité bluefin (anti-moisissure)
- **Compresseur** haute performance Inverter
- **Habillage ABS**
- **Écran de régulation** électronique
- Conforme aux normes **CE**

## GARANTIE

- Pompe à chaleur : **2 ans**
- Compresseur : **5 ans**
- Échangeur en titane **garanti à vie** contre la corrosion